

AIZU PRIME LINE

世界で初めて※すべての焦点距離で開放T1.3を実現したラージフォーマット対応シネレンズ、Aizu Prime。現代的なシャープネスと、オーガニックで自然な柔らかさを併せ持つルックが、映像に豊かな質感と立体感をもたらします。※ 2025年6月時点、Sigma調べ

製品名		25mm T1.3 LF	27mm T1.3 LF	32mm T1.3 LF	35mm T1.3 LF	40mm T1.3 LF	50mm T1.3 LF	65mm T1.3 LF	75mm T1.3 LF
マウント		PL マウント、ソニー E マウント							
焦点距離		25 mm	27 mm	32 mm	35 mm	40 mm	50 mm	65 mm	75 mm
T値		T1.3 - T22							
絞り羽根枚数		13枚							
最短撮影距離 ※1		0.31 m / 1'0	0.33 m / 1'1	0.34 m / 1'2	0.35 m / 1'2	0.38 m / 1'3	0.48 m / 1'7	0.61 m / 2'0	0.73 m / 2'5
最大撮影倍率		1:6.5	1:6.9	1:6.3	1:6.1	1:6.1	1:7.1	1:7.6	1:8.2
イメージサークル		46.3 mm							
レンズ前枠径		95 mm / 3.7"							
フィルターサイズ		－							
長さ ※2	PLマウント	125 mm / 5"	125.4 mm / 5"	128.5 mm / 5.1"	128.6 mm / 5.1"	128.8 mm / 5.1"	126.3 mm / 5"	125 mm / 5"	128.1 mm / 5.1"
	ソニー E マウント	159 mm / 6.3"	159.4 mm / 6.3"	162.5 mm / 6.4"	162.6 mm / 6.5"	162.8 mm / 6.5"	160.3 mm / 6.4"	159 mm / 6.3"	162.1 mm / 6.4"
質量 ※3	PLマウント	1.7 kg / 3.6 lb	1.7 kg / 3.6 lb	1.7 kg / 3.7 lb	1.6 kg / 3.6 lb	1.6 kg / 3.5 lb	1.7 kg / 3.7 lb	1.6 kg / 3.6 lb	1.7 kg / 3.8 lb
	ソニー E マウント	1.7 kg / 3.7 lb	1.7 kg / 3.8 lb	1.8 kg / 3.8 lb	1.7 kg / 3.7 lb	1.7 kg / 3.7 lb	1.8 kg / 3.9 lb	1.7 kg / 3.7 lb	1.8 kg / 4 lb
画角	LF Open Gate ※4	72.6°	68.4°	59.7°	55.3°	49.3°	40.3°	31.5°	27.5°
	Full Frame ※5	71.5°	67.4°	58.7°	54.4°	48.5°	39.6°	31°	27°
	Super 35 ※6	52.9°	49.5°	42.5°	39.2°	34.6°	28°	21.7°	18.9°
フォーカスリング回転角		270°							
絞りリング回転角		70°							
レンズサポートフット		SF-61							
メタデータ通信	PLマウント	Cooke /i + ZEISS eXtended Data出力に対応 (/i Technologyによるマウント通信または4ピンLEMO端子経由)							
	ソニー E マウント	ソニー Eマウント通信プロトコルに対応。ソニー製カメラボディとの間でレンズ情報の伝達・記録が可能。							

※1 センサー面からの距離
※2 レンズ前面からマウント面までの距離
※3 レンズサポートフットを除いた重さ
※4 ARRI LF Open Gateモードでの水平画角(アスペクト比 3:2,センサーサイズ 36.70 mm x 25.54 mm / 1.445" x 1.006")
※5 35mmフルフレームシネマカメラの水平方向画角(アスペクト比 1.5:1, センサーサイズ 36 mm x 24 mm / 1.42" x 0.94")
※6 Super 35 シネマカメラの水平方向画角(アスペクト比 1.33:1, センサーサイズ 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98" x 0.74")

June 3rd, 2025
©2025 Sigma Corporation